

## YDEEVNEDEKLARATION

DOP- Nr. 75 Version 1.7.2013

### 1. Byggevaretype:

**PF 5100 SBS Membrane rodh.**

### 2. Byggevareridentifikation:

Art.-Nr. 43290; 44290; 45290; 46290

### 3. Byggevaarens tilsigtede anvendelse(r):

Polymerbitumen-svejsesebane ; toplag

### 4. Fabrikantens navn og adresse:

Binné & Sohn GmbH & Co. KG, Dachbaustoffwerk, 25421 Pinneberg, Mühlenstr. 60

Deutschland, [www.binne.de](http://www.binne.de)

### 5. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevaarens ydeevne (AVCP):

2+

### 6. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:

Gemeinschaft für Qualitätsüberwachung von Polymerbitumen- und Bitumenbahnen e.V. , Mainzer Landstraße 55, D-60329 Frankfurt/M

Certification Body Nr 1724

har udført 1. gangs kontrol af fabrikantens produktion og egen fabrikantens kvalitetskontrol

efter system 2+ og udstedt: overensstemmelsescertificat 1724-CPD-31201

### 7. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Flyvebrand	$F_{\text{roofT}}_{1,2,3,4}$	EN 13969: 2007
Reaktion på brand	Klasse F	
Vandtæthed	Bestået	
Trækstyrke L/T	660 ( $\pm 20\%$ ) / 640 ( $\pm 20\%$ ) N/5cm	
Brudforlængelse	36 (+20/-2 %) / 36 (+20/-2 %) %	
Modstand mod statisk last	NPD	
Modstand mod dynamisk last	NPD	

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Rivestyrke L/T	<b>250 / 300 N</b> (±20%)	<b>EN 13969: 2007</b>
Overlægsstyrke, forskydning	<b>NPD</b>	
Overlægsstyrke, peel	<b>NPD</b>	
Dornbøje egenskaber i kulde	<b>-20 °C</b> <b>MLV</b>	
Ældningsegenskaber: Dornbøje egenskaber i kulde	<b>-15 °C</b> (±30%)	
Farlige stoffer	<b>NPD</b>	

NPD: Ingen ydeevne målt

**8. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.**


Denne ydeevnedeklaration udstedes på enensvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Dipl.-Chem. A. Wolschon (kvalitetskontrol)

.....

(navn og stilling)



Pinneberg, den 1.7.2013

.....

(sted og dato)

.....

(underskrift)