


Leistungserklärung		EPS 035 DAA / DEO dh		
nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO) 305/2011				
1	Kenncode des Produkttypes	EPS 035 DAA / DEO dh		
2	Verwendungszweck	Wärmedämmprodukt für Gebäude		
3	Handelsname	DUR!POR Flachdach- / Gefälledach- / Bodendämmplatte EPS 035 DAA / DEO dh		
4	Kontaktanschrift des Bevollmächtigten	Nicht relevant		
5	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3		
6	Notifizierte Stelle und Konformitätsbescheinigung	Erstprüfung des Produktes nach System 3 durch das notifizierte Prüflabor FIW München , Kennnummer 0751		
7	Leistungserklärung bezüglich europäisch Technischer Bewertung	Nicht relevant		
8		Erklärte Leistung		
	Wesentliche Merkmale	Eigenschaft	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
	Wärmedurchlasswiderstand	Wärmedurchlasswiderstand und Wärmeleitfähigkeit	R_D siehe Tabelle $\lambda_n = 0,034 \text{ W (mK)}$	
		Dicke d_N [mm]	R_D [m ² K/W]	
		20	0,59	
		40	1,18	
		60	1,76	
		80	2,35	
		100	2,94	
		120	3,53	
		140	4,12	
		160	4,71	
		180	5,29	
		200	5,88	
		Für andere Dicken können die R_D -Werte durch lineare Interpolation oder durch Berechnung $R_D = d_N / \lambda_D$ ermittelt werden. Die Dicke d_N ist in [m] anzugeben, R_D in der zweiten Nachkommastelle auf 0 oder 5 abzurunden.		
	Dauerhaftigkeit des Wärmedurchlasswiderstandes unter Einfluss von Wärme, Witterung, Alterung / Abbau	Die Wärmeleitfähigkeit von EPS-Produkten ändert sich nicht in Abhängigkeit von der Zeit.		
	Brandverhalten	Brandverhalten (RTF)	Klasse E	
	Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens unter Einfluss von Wärme, Witterung, Alterung / Abbau	Das deklarierte Brandverhalten der in Verkehr gebrachten EPS-Produkte ändert sich mit der Zeit nicht.		
	Druckfestigkeit	Druckspannung bei 10% Stauchung	CS(10) 150; $\geq 150 \text{ kPa}$	
	Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter Einfluss von Alterung / Abbau	Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung	NPD	
		Widerstand gegen Frost-Tau-Beanspruchung	NPD	
		Langzeit-Dickenverringerung	NPD	
	Zug-/Biegefestigkeit	Biegefestigkeit	BS 200; $\geq 200 \text{ kPa}$	
		Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	NPD	
	Wasserdurchlässigkeit	Wasseraufnahme bei langfristigem Eintauchen	NPD	
		Langzeitige Wasseraufnahme durch Diffusion	NPD	
	Wasserdampfdurchlässigkeit	Wasserdampfdiffusion	NPD	
	Trittschallübertragung (für Böden)	Dynamische Steifigkeit	NPD	
		Dicke	NPD	
		Zusammendrückbarkeit	NPD	
	Glimmverhalten	Glimmverhalten	NPD	
	Freisetzung gefährlicher Stoffe, Abgabe in das Gebäudeinnere	Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD	
		NPD: Keine Leistung festgelegt (eng: no performance determined)		
		Die Leistung des Produktes gemäß der Nr. 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3. Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:		
9.	(Name und Funktion)	Leiter der Qualitätssicherung:	Dipl.-Chem. A. Wolschon	
	(Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrift):	Pinneberg, den 17.01.18 		

EN 13163:2017

	Herstellereklärung zum Bauprodukt	
	EPS Wärmedämmplatte	
	DURIPOR Flachdach- / Gefälledach- / Bodendämmplatte EPS 035 DAA / DEO dh	
	Informationen für Eigenschaften, die für die Verwendung in Deutschland wesentlich sind	
Leistungscode	EPS-EN 13163-L3-W3-T2-S5-P10-BS200 -DS(N)5-CS(10)150-DLT(2)5-DS(70,-)3	
DURIPOR Flachdach-/Gefälle-/Boden-Dämmplatte	EPS DURIPOR 035 DAA / DEO dh	
wesentliches Merkmal	Eigenschaft	Information
Qualitätstyp		EPS 035 DAA/ DEO dh
Anwendungstyp	DAA ; DEO	
Wärmeleitfähigkeit	Bemessungswert	λ ; 0,035 W/(mK)
Dimension	Länge, Grenzabmessung	L 3: ± 3 mm/m
Dimension	Breite, Grenzabmessung	W 3: ± 3 mm/m
Dimension	Dicke, Grenzabmessung	T 2: ± 2 mm/m
Rechtwinkligkeit Längs / quer	Grenzabmaß für die Rechtwinkligkeit	S 5: ± 5 mm/m
Ebenheit	Grenzabmaß für die Ebenheit	P10: ± 10 mm/m
Dimensionsstabilität	Dimensionsstabilität im Normalklima	DS(N)5: $\pm 5\%$
	Dimensionsstabilität unter definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen	DS(TH): NPD
Verformung	Verformung bei definierter Druck- und Temperaturbelastung	DLT(2)5: $\leq 5\%$
Verformung	Verformung bei definierter Temperaturbelastung	DS(70,-)3: $\leq 5\%$
Scherfestigkeit		SSi: keine Leistung festgelegt
Schermodul		Gmi: keine Leistung festgelegt
Rohstoff	Flammschutz	Polymer-FR
	Brandverhalten	RtF: Klasse E