

LEISTUNG SERKLÄRUNG

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

(Bauproduktenverordnung)

Nummer: **112 - 2024**

Datum: Produktion ab **01.03.2024**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

BISOTEKT POLY 5500/2024

Produktionsdatum: Siehe Bahnunterseite / Verpackung

2. Verwendungszweck:

Feuchtigkeitssperre für Gebäude einschließlich Grundwassersperre

3. Hersteller:

BINNÉ & SOHN GmbH & Co.KG

–Dachbaustoffwerk–

Mühlenstr. 60

25421 Pinneberg

www.binne.de

4. Bevollmächtigter: nicht benannt

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

6. Harmonisierte Norm und notifizierte Stelle:

Harmonisierte Norm:

EN 13969: 2004 +A1: 2006

Notifizierte Stelle:

Kennnummer: **1724**

Gemeinschaft für Qualitätsüberwachung von

Polymerbitumen- und Bitumenbahnen e.V.

Mainzer Landstr. 55, 60329 Frankfurt/Main

hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und folgendes ausgestellt:

Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle: **1724-CPD-031201**

7. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	E	EN 13969: 2004 +A1:2006
Wasserdichtheit Methode B 400 kPa/ 24 h	bestanden	
Zug-Dehnungsverhalten :		
Maximale Zugkraft längs (N/50 mm)	1050 (Toleranz ± 50)	
Maximale Zugkraft quer (N/50 mm)	900 (Toleranz ± 50)	
Dehnung bei maximaler Zugkraft längs (%)	45 (Toleranz ± 10)	
Dehnung bei maximaler Zugkraft quer (%)	50 (Toleranz ± 10)	
Widerstand gegen statische Belastung Methode A (kg)	NPD	
Widerstand gegen stoßartige Belastung Methode A (mm)	NPD	
oder Widerstand gegen stoßartige Belastung Methode A und B (mm)	NPD	
Widerstand gegen Weiterreißen längs (N)	NPD	
Widerstand gegen Weiterreißen quer (N)	NPD	
Scherwiderstand der Fügenaht:	NPD	
Dauerhaftigkeit	NPD	
Kaltbiegeverhalten (°C)	-30 (+3)	
Gefahrstoffe ^{b), c)}	Anforderung erfüllt, siehe 5.15 EN 13969	

- b) Produkt enthält kein Asbest und kein Teer
c) da keine europäische Testmethode für das Auswaschverhalten der Produkte existiert, kann hierzu keine Aussage gemacht werden.

8. Link zu einer Onlinekopie der Leistungserklärung:

www.binne.de

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung
Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Dipl.-Ing. G. Zeitel



Pinneberg, den 01.03.2024

Unterschrift