

## LEISTUNG SERKLÄRUNG

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

(Bauproduktenverordnung)

Nummer: **83 - 2024**

Datum: Produktion ab 01.02.2024

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**BISOTEKT POLY MF-U / 2024**

**Produktionsdatum: Siehe Bahnunterseite / Verpackung**

2. Verwendungszweck:

**Zur Abdichtung von Dächern**

3. Hersteller:

**BINNÉ & SOHN GmbH & Co.KG**

**–Dachbaustoffwerk–**

**Mühlenstr. 60**

**25421 Pinneberg**

[www.binne.de](http://www.binne.de)

4. Bevollmächtigter: nicht benannt

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 2+**

6. Harmonisierte Norm und notifizierte Stelle:

Harmonisierte Norm:

**EN 13707:2004 +A2: 2009**

Notifizierte Stelle:

Kennnummer: **1724**

**Gemeinschaft für Qualitätsüberwachung von**

**Polymerbitumen- und Bitumenbahnen e.V.**

**Mainzer Landstr. 55, 60329 Frankfurt/Main**

hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und folgendes ausgestellt:

Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle: **1724-CPD-031101**

## 7. Erklärte Leistungen

| Wesentliche Merkmale                                            | Leistung                                | Harmonisierte technische Spezifikation |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Verhalten bei Brand von außen <sup>a)</sup>                     | NPD                                     | EN 13707: 2004<br>+A2:2009             |
| Brandverhalten                                                  | E                                       |                                        |
| Wasserdichtheit Methode B 200 kPa/ 24 h                         | bestanden                               |                                        |
| Zug-Dehnungsverhalten :                                         |                                         |                                        |
| Maximale Zugkraft längs (N/50 mm)                               | 1250 (Toleranz ± 50)                    |                                        |
| Maximale Zugkraft quer (N/50 mm)                                | 1350 (Toleranz ± 50)                    |                                        |
| Dehnung bei maximaler Zugkraft längs ( %)                       | 4 (Toleranz ±1)                         |                                        |
| Dehnung bei maximaler Zugkraft quer ( %)                        | 4 (Toleranz ±1)                         |                                        |
| Widerstand gegen Durchwurzelung                                 | NPD                                     |                                        |
| Widerstand gegen statische Belastung Methode A (kg)             | NPD                                     |                                        |
| Widerstand gegen stoßartige Belastung Methode A (mm)            | NPD                                     |                                        |
| oder Widerstand gegen stoßartige Belastung Methode A und B (mm) | NPD                                     |                                        |
| Widerstand gegen Weiterreißen längs (N)                         | NPD                                     |                                        |
| Widerstand gegen Weiterreißen quer (N)                          | NPD                                     |                                        |
| Festigkeit der Fügenaht:                                        | NPD                                     |                                        |
| Dauerhaftigkeit                                                 | NPD                                     |                                        |
| Kaltbiegeverhalten (°C)                                         | -28 (±3)                                |                                        |
| Gefahrstoffe <sup>b), c)</sup>                                  | Anforderung erfüllt, siehe 5.3 EN 13707 |                                        |

- a) Die Bestimmung des Verhaltens bei Brand von außen ist eine Systemprüfung, die von Systemkomponenten beeinflusst werden kann, die von Binné & Sohn GmbH & Co. KG nicht hergestellt oder vertrieben werden, eine Leistung für das einzelne Produkt kann somit nicht angegeben werden.
- b) Produkt enthält kein Asbest und kein Teer
- c) da keine europäische Testmethode für das Auswaschverhalten der Produkte existiert, kann hierzu keine Aussage gemacht werden.
8. Link zu einer Onlinekopie der Leistungserklärung:

[www.binne.de](http://www.binne.de)

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung  
Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Dipl.-Ing. G. Zeitel



Pinneberg, den 01.2.2024

Unterschrift