

LEISTUNG SERKLÄRUNG

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

(Bauproduktenverordnung)

Nummer : **91 - 2024**

Datum: Produktion ab **01.01.2024**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
BISOTEKT POLYFLOR PV PLUS / 2024

Produktionsdatum: Siehe Bahnunterseite / Verpackung

2. Verwendungszweck:
Zur Abdichtung von Dächern
3. Hersteller:
BINNÉ & SOHN GmbH & Co.KG
–Dachbaustoffwerk–
Mühlenstr. 60
25421 Pinneberg
www.binne.de
4. Bevollmächtigter: nicht benannt
5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 2+
6. Harmonisierte Norm und notifizierte Stelle:
Harmonisierte Norm:
EN 13707:2004 +A2: 2009

Notifizierte Stelle :

Kennnummer: **1724**

**Gemeinschaft für Qualitätsüberwachung von
Polymerbitumen- und Bitumenbahnen e.V.
Mainzer Landstr. 55, 60329 Frankfurt/Main**

hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und folgendes ausgestellt:

Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle: **1724-CPD-031101**

7. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Verhalten bei Brand von außen ^{a)}	NPD	EN 13707: 2004 +A2:2009
Brandverhalten	E	
Wasserdichtheit Methode B 600 kPa/ 24 h	bestanden	
Zug-Dehnungsverhalten :		
Maximale Zugkraft längs (N/50 mm)	1050 (Toleranz ±50)	
Maximale Zugkraft quer (N/50 mm)	900 (Toleranz ±50)	
Dehnung bei maximaler Zugkraft längs (%)	45 (Toleranz ±10)	
Dehnung bei maximaler Zugkraft quer (%)	50 (Toleranz ±10)	
Widerstand gegen Durchwurzelung	bestanden	
Widerstand gegen statische Belastung Methode A (kg)	NPD	
Widerstand gegen stoßartige Belastung Methode A (mm)	NPD	
oder Widerstand gegen stoßartige Belastung Methode A und B (mm)	NPD	
Widerstand gegen Weiterreißen längs (N)	NPD	
Widerstand gegen Weiterreißen quer (N)	NPD	
Festigkeit der Fügenaht:	NPD	
Dauerhaftigkeit	NPD	
Kaltbiegeverhalten (°C)	-35 (+3)	
Gefahrstoffe ^{b), c)}	Anforderung erfüllt, siehe 5.3 EN 13707	

- a) Die Bestimmung des Verhaltens bei Brand von außen ist eine Systemprüfung, die von Systemkomponenten beeinflusst werden kann, die von Binné & Sohn GmbH & Co. KG nicht hergestellt oder vertrieben werden, eine Leistung für das einzelne Produkt kann somit nicht angegeben werden.
- b) Produkt enthält kein Asbest und kein Teer
- c) da keine europäische Testmethode für das Auswaschverhalten der Produkte existiert, kann hierzu keine Aussage gemacht werden.
8. Link zu einer Onlinekopie der Leistungserklärung:

www.binne.de

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung
Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Dipl.-Ing. G. Zeitel



Pinneberg, den 13.12.2023

Unterschrift