



Technisches Datenblatt

Stand 25. Juli 2023 – vorherige Versionen verlieren Ihre Gültigkeit – Die aktuellste Version finden Sie unter www.binne.de

BISO-PUK SCHAUMKLEBER

Gebrauchsfertiger, einkomponentiger Dachklebeschäum für die Verklebung von Hartschaum-Dämmstoffen auf geeigneten Untergründen im Dachbereich

technische Eigenschaften

Basis	1K-Polyurethan
Lieferform	750 ml Aerosolsprühdose
Liefereinheit	12 Dosen im Karton
Konsistenz	standfester Klebeschäum (sackt nicht ab)
Aushärtung	durch Luftfeuchtigkeit und Temperatur
Hautbildung (FEICA TM 1014)	8 Minuten
Schneidzeit (FEICA TM 1005)	20 Minuten
erste Belastbarkeit	nach ca. 45 Minuten (30 mm Klebstoffraupe)
voll Belastbar	nach ca. 1 Stunde (10 mm Klebstoffraupe) nach ca. 12 Stunden (30 mm Klebstoffraupe)
Nachdehnung	sehr gering
Wärmeleitfähigkeit (DIN 52612)	ca. 0,037 W/(m·K)
Wasseraufnahme	< 1 %
Temperaturbeständigkeit	-40° C bis +90° C (bis +120° C bis zu 60 Minuten)
Volumenveränderung (DIN EN ISO 10563)	< 3%
Verbrauch	ca. 18 ml pro Kleberaupe und Meter (Ø 30 mm)
Verarbeitungstemperatur (Umgebung/Luft)	+5° C bis +40° C
Giscode	PU80

Produkteigenschaften:

- Windsogstabil Im Systemverbund (geprüft)
- auch für senkrechte Verklebungen geeignet
- zugelassen für Fugenausfüllung bei Dämmstoffplatten
- gleicht Unebenheiten bis 10 mm Höhe aus
- Lösemittelfrei (greift Polystyrol nicht an)
- alterungs-, schimmel- und fäulnisbeständig
- beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben und Chemikalien, Öl und Benzin.
- wasserfest (nicht wasserdicht), jedoch nicht geeignet zum **dauerhaften** Einsatz unter Wasser
- kostenlose Entsorgung dank nachhaltigem P.D.R. Recycling-System

Lagerungshinweise:

BISO-PUK SCHAUMKLEBER ist im ungeöffneten Originalgebinde bei kühl (+5 °C bis +25 °C) und trockener Lagerung 12 Monate ab Herstellung haltbar. Die Dosen müssen stehend gelagert werden. Vor direkter Sonneneinstrahlung und großer Hitze schützen. Angebrochene Gebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Verarbeitung:

siehe Verarbeitungsanweisung

Sicherheitshinweise:

Informationen zur Produktsicherheit entnehmen Sie bitte den Hinweisen der Verkaufsgebände, der Verlegeanweisung und dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgungshinweise:

Verpackung: Kostenlose, einfache und vollständige Entsorgung der Verpackung über das P.D.R.-System.
Ausgehärtetes Produkt: EAK 20 03 99 (Siedlungsabfälle Abfallvorschriften)

Dieses technische Datenblatt bildet den zur Erstellung dieses Dokumentes aktuellen Informationsstand ab. Wir behalten uns vor, Änderungen auf Grund technischer Weiterentwicklungen, Änderung von Vorgaben der allgemein anerkannten Regeln der Technik Fortschritts vorzunehmen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, sich laufend zu informieren und den jeweils aktuellen Stand des technischen Datenblattes zu nutzen. Weiterhin hat der Verarbeiter zu prüfen, ob der von ihm vorgesehene Einsatzbereich für die Verwendung des Materials und der Vorgaben geeignet ist. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.