



## **Duripix-Spachtelmasse SP**

Bestell Nr. 202010 bzw. 202005

**Faserarmierte, lösungsmittelhaltige Bitumen-Spachtelmasse für alle schnell erforderlichen Reparaturmaßnahmen an Abdichtungen. Das Produkt ist frei von PCB und Phenolen.**

### **Technische Daten**

Dichte:	ca. 1,1 kg/l
Farbe:	schwarz
Gebindegröße:	netto 10 kg bzw. netto 5 kg

### **Anwendungshinweise**

Untergrund können Bitumenbahnen und viele feste Oberflächen sein.  
Bei saugfähigen Materialien ist ein Voranstrich mit DURIPOL VA erforderlich.  
DURIPIX kann zum dünnen Verspachteln von Beschädigungen und Rissen eingesetzt werden,  
ggf. Gewebestreifen einlegen und nochmals überspachteln.  
Haftet auch auf feuchten Untergründen.

Verschmutztes Arbeitsgerät kann mit Testbenzin oder unserem Kaltreiniger BISOLVENT gesäubert werden.

Das Gebinde muß vor der Entsorgung über INTERSEROH restlos entleert werden.

### **Sicherheitshinweise**

Bei Gebrauch von DURIPIX ist das Rauchen und offenes Feuer verboten.  
Lösungsmitteldämpfe können mit Luft explosive Gemische bilden.  
Das Einatmen von Dämpfen sowie Hautkontakt mit dem Produkt sind zu vermeiden.  
Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise zu diesem Produkt entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

**B&S 1/03**

winword/spm.doc