



DURIPOL-E

Lösemittelfreier Elastomer-Bitumen-Voranstrich

Stand techn. Merkblatt: 06. August 2013

Art und Eigenschaften	DURIPOL-E ist ein streich- und spritzfähiger, schnell trocknender Elastomerbitumen-Voranstrich mit hervorragenden Haftungseigenschaften auf bauüblichen Untergründen. Das Produkt ist umweltschonend, da es keine Lösemittel enthält.	
Anwendungsgebiete	DURIPOL-E wird als Haftvermittler zur Vorbehandlung saugfähiger und nichtsaugfähiger Untergründe vor der Verlegung von Schweißbahnen oder als Voranstrich für nachfolgende Anstriche verwendet. Das Produkt kann im Innen- und Außenbereich für Dach- und Bodenflächen eingesetzt werden. DURIPOL-E haftet gut auf Beton, Mauerwerk, Putz und auf allen bauüblichen Untergründen, die bitumenverträglich sind. DURIPOL-E entspricht den Anforderungen im Bereich Dach- und Bauwerksabdichtung bei Neubau und Sanierung gemäß "Flachdachrichtlinien" des ZVDH, "Technische Regeln-abc der Bitumen-Bahnen" des vdd. <u>Hinweis:</u> Der Einsatz von Bitumen-Voranstrichen auf Emulsionsbasis (DURIPOL-E) wird laut Bau-BG-Rundschreiben (11/05) für Arbeiten in Innenräumen ausdrücklich empfohlen!	
Ihre Vorteile	<ul style="list-style-type: none">• umweltschonend, da lösemittelfrei• hervorragende Klebkraft (auch auf Metall)• kraftschlüssige Haftung• sparsam im Verbrauch• widerverschleißbare Gebinde	
Produktdaten in Kurzform	Art Basis Lösungsmittel Farbe Dichte bei 20°C Konsistenz Auftrag Lagerung Lagerfähigkeit Reinigung Gefahrklasse nach VbF und ADR GISBAU-Produktcode	Bitumenemulsion Elastomere, Bitumen, Zuschlagstoffe Wasser frisch braun, getrocknet schwarz 1,00 g/cm ³ dünnflüssig Drucksprühgeräte, Spritzgeräte, Quaste, Roller frostempfindlich! in original verschlossenen Gebinden mind. 6 Monate im frischen Zustand mit Wasser, im ausgetrockneten Zustand mit Binné-Kaltreiniger BISOLVENT keine BBP 10
Untergrund	Der Untergrund muss sauber sowie öl- und fettfrei sein. Lose Bestandteile sind zu entfernen, schadhafte Stellen sowie Risse und Löcher sind vorher auszubessern. Der Untergrund darf leicht feucht, aber nicht nass sein. Bei Verwendung auf Metalluntergründen unbedingt beachten: Der Untergrund muss sauber, trocken sowie öl- und fettfrei sein. Gegeben falls Metall entfetten bzw. aufrauen.	



Verarbeitung	<p>DURIPOL-E wird kalt verarbeitet. Vor Gebrauch kurz aufrühren. Der Voranstrich kann durch Streichen, Rollen oder im Sprüh- oder Spritzverfahren auf den Untergrund aufgebracht werden. Es empfiehlt sich, das Werkzeug vor und während der Verarbeitung leicht anzufeuchten. Das Produkt darf nicht unter +5°C und über +35°C Außen- und Objekttemperatur verarbeitet werden. DURIPOL-E darf keinesfalls bei Regen, zu hoher Luftfeuchte (Nebel) oder bei Frost (frostempfindlich!) aufgetragen werden. Anstrich bis zur vollständigen Austrocknung vor Regen und Frost schützen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Vor dem Verlegen der Schweißbahnen ist sicher zu stellen, dass DURIPOL-E vollständig durchgetrocknet ist. Die Trocknungszeit ist abhängig von Witterung, Umgebungs- und Untergrundtemperatur sowie Saugvermögen des Untergrundes. Sie beträgt ca. 2 Stunden bei 20°C. Auf Metalluntergründen kann sich die Trockenzeit je nach Witterung verlängern.</p>
Verbrauch	ca. 0,2 l / m ² (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)
Lagerung	DURIPOL-E ist vor Frost zu schützen. Wärmeeinwirkungen von über +30°C und direkte Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden. Im original verschlossenem Gebinde mindestens 6 Monate lagerfähig.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-ASN: 080410 (Klebstoff- und Dichtmasseabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080409 fallen) entsorgt werden.
Anmerkung	Dieses Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neusten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können. Sofern einzelvertraglich nichts anders vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor.
Lieferformen	10 l Eimer 33 Gebinde pro Palette
